



ENERLEGNO

Equipos para Madera y Bioenergía



PELLET PREMIUM DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Energía entregada : 4,436 kcal/kg pci
- Densidad : 713 kg/m³
- Humedad : Inferior a 6 %
- Ceniza : 0,6 %
- Diámetro : 6 mm
- Largo : Entre 10 y 30 mm
- Materia prima : 100 % Pino Radiata
libre de contaminantes,
químicos y corteza

APLICACIONES ACTUALES

- Estufas y Calderas para calefacción domiciliaria
- Calderas de agua caliente
- Calderas a Vapor
- Procesos industriales (Hornos de secado de frutas, cocción de arcillas, industria planificadora, otros)

ALMACENAMIENTO

- Almacenado bajo techo sobre pallet
- Producto Higroscópico: evitar contacto con el agua y ambientes muy húmedos

INFLAMABILIDAD

- Producto estable
- Su punto de inflamabilidad es de 230 °C
- El producto se quema con el aporte de aire forzado

ADVERTENCIAS

- No exponer el pellet en contacto con líquidos

FORMATO DE ENTREGA

- Paletizados 91 bolsas x 15 kg (1365 kg)
- Maxisacos a granel de 1200 kg



PELLET DE MADERA DE ALTA CALIDAD



ENERLEGNO

Contacto

+56 9 9799 9188

+56 9 6491 9997

España 446, Temuco

www.enerlegno.cl



gerencia@enerlegno.cl



contacto@enerlegno.cl